

	Seite
Sprengungen	251
Allgemeines	251
Ausrüstung der Kavallerie mit Spreng- und Zündmitteln und Zerstörungswerkzeug	251
Ergänzung der Spreng- und Zündmittel im Felde	255
Die Spreng- und Zündmittel	256
Beschreibung, Verpackung und Verwendung	256
Anbringen und Anordnen der Ladungen	258
Verdämmen	259
Zündung durch Leitfeuer	260
" " Detonationsübertragung oder durch gleichzeitiges Anzünden mehrerer Sprengpatronen- zünder	261
Vorichtsmaßregeln beim Zünden	262
Verhalten bei Versagern	263
Ausführung der Sprengungen	264
Sprengen hölzerner Brücken	264
" von Eisenbahnschienen	266
" eiserner Brücken	268
" steinerner Brücken	274
Brückenpfeiler	274
Brückenbögen (Eisenbahndämme)	278
Eisenbetonbrücken	282
Tunnels	282
Unbrauchbarmachen von Geschützen	282
" " Telegraphen und Fernsprechleitungen	284
Anbringen versteckter Fehler	284

Den Inhalt dieses Abschnittes versenden wir erst nach persönlicher Rücksprache.

Bitte senden Sie die Mail mit dem Download-link unter Angabe Ihrer Telefonnummer an [info\(a\)1914-detailfragen.de](mailto:info(a)1914-detailfragen.de)

Wir bitten um Ihr Verständnis.

dem Blech aufliegen. Sind sämtliche Niete geschlagen, dann wird das Blechstück mit dem Lötkolben ringsum in den Nähten verlötet, auch die Nietköpfe mit einer Lötahaut versehen. *)

484. Auf jedem Brückenwagen werden in einem **Werkzeugkasten** die zur Ausbesserung der Boote erforderlichen Geräte und Stoffe mitgeführt, und zwar:

100 Nidelnieten, kleine (2,5 × 6,5 mm)	} in einem kleinen Kasten,
100 " " " große (3 × 9 mm)	
1 Blechschere,**)	1 Nietenzieher,
1 Lochdurchschlag,	1 Lötkolben,
1 Nietstaucher,	1/2 kg Lötzinn,
1 Nietvorhalter,	1 Guttaperchaflasche mit 1/8 l
1 Niethammer,	Lötwasser.

Außerdem 0,5 qm Stahlblech im Mittelfach des Wagens.

Sprengungen.

Allgemeines.

Ausrüstung der Kavallerie mit Spreng- und Zündmitteln und Zerstörungswerkzeug.

485. Ein Kav. Regt. zu 4 Esk. führt auf seinen beiden Brückenwagen im ganzen mit:

Spreng- und Zünd- mittel:	32 Sprengpatronen in 8 Sprengpatronen-	} in 8 Zünder- taschen,
	32 Sprengpatronenzünder,	
	8 lange Sprengpatronenzünder,	
	40 lose Sprengklapfen,	
Werkzeug für Zerstörungen an Telegraphen- leitungen:	2 Seilrollen	} in 2 Ledertaschen.
	(B. 223),	
	2 Drahtzangen	
	(B. 224),	

*) Bei den zuerst verausgabten Nidelstahlbooten kommt die Verlötung in Fortfall. Zur Abdichtung der Nietnähte ist zwischen Bootshaut und Blechstück ein in Terpentin getränkter Zeugstreifen — Parchend oder dgl. — zu legen.

**) Für die zuerst verausgabten Nidelstahlboote ist außerdem noch eine kleine Schere zum Schneiden der Zeugstreifen erforderlich (vgl. vorstehende Fußnote).